CONTI®V MULTIRIB

Standard Performance

Keilrippenriemen für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen, DIN 7867

Eigenschaften

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +80 °C
- Besonders laufruhig
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

Courroies striées pour grands rapports de transmission, vitesses de courroie élevées, petits diamètres de poulie et galets tendeurs dorsaux, DIN 7867

Propriétés

- résiste à des températures entre -30 °C et +80 °C, selon l'application
- fonctionnement très silencieux
- résistante aux contreflexions / galets tendeurs dorsaux
- antistatique selon ISO 1813
- résistante à l'huile sous réserves
- résistante aux climats tropicaux
- résistante à la poussière

Multiple V-ribbed belts for high gear ratios, high belt speeds, small pulley diameters and back-tension rollers, DIN 7867

Properties

- Temperature range from -30 °C to +80 °C, depending on application
- Enhanced running smoothness
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Antistatic in accordance with ISO 1813
- Conditionally resistant to oil
- Suitable for tropical climates
- Dust-proof

V-riem voor grote overbrengverhoudingen, hoge riemsnelheden, kleine schijfdiameter en rugspanrol, DIN 7867

Eigenschappen

- Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -30 °C tot +80 °C
- Bijzonder stil
- Geschikt voor tegenbuiging/terugspanrollen
- Antistatisch volgens ISO 1813
- Beperkt oliebestendig
- Tropenbestendig
- Stofvrij





			PJ	PK	PL	PM
Rippenabstand | Rib pitch Distance entre les stries | Afstand tussen de ribben	s	mm	2,34	3,56	4,70	9,40
Riemenhöhe | Belt height Hauteur de la courroie | Riemhoogte	h	mm	3,8	4,8	7,5	14,5
Bezugslinien-Differenz | Reference line difference Différence des lignes de référence | Referentielijnen-Verschil	h_b	mm	1,2	1,5	3,0	4,0
Bezugslänge | Reference length Longueur de référence | Referentielengte	L_b	mm	Nennlänge | Nominal length Longueur nominale | Nominale lengte			
Wirklänge | Pitch length Longueur primitive | Werklengte	L_p	mm	L_b+8	L_b+10	L_b+19	L_b+25
Gewicht pro Rippe | Weight per rib Poids par strie | Gewicht per rib		kg/m	0,009	0,021	0,040	0,120

Abmessungsbezeichnung (Beispiel) | Size designation (example) | Désignation de la dimension (exemple) | Afmetingsomschrijving (voorbeeld)
6 PJ 1600 (UK: 630 J 6)

6	Anzahl der Rippen | Number of ribs | Nombre de stries | Aantal ribben
PJ / J	Profil | Profile | Section | Profiel
1600	1600 mm Bezugslänge | Reference length | Longueur de référence | Referentielengte
630	Bezugslänge in 1/10 inch | Reference length (tenths of an inch) | Longueur de référence en 1/10 de pouce | Referentielengte in 1/10 inch

Zwischenlängen und Mindestmengen sowie Profil PH auf Anfrage.
Intermediate lengths and minimum quantities as well as PH profile on request.
Longueurs intermédiaires et quantités minimales ainsi que profil PH sur demande.
Tussenlengten en minimale hoeveelheden en ook profiel PH op aanvraag.

L_b	Bezugslänge | Reference length | Longueur de référence | Referentielengte
Rip. / Wi.	Rippen pro Wickel | Ribs per sleeve | Nombre de stries par manchon | Ribben per wikkel
*	Auf Anfrage (s. S. 5) | On request (see page 5) | Sur demande (cf. page 5) | Op aanvraag (zie pag. 5)

PJ

L_b (mm)	L_b (1/10 inch)	Rip. / Wi.
356	140	148±2 Rip.
381	150	148±2 Rip.
406	160	148±2 Rip.
432	170	148±2 Rip.
457	180	238±2 Rip.
483	190	238±2 Rip.
508	200	238±2 Rip.
533	210	238±2 Rip.
559	220	238±2 Rip.
584	230	238±2 Rip.
610	240	238±2 Rip.
630 *	248	165±2 Rip.
660	260	238±2 Rip.
686	270	238±2 Rip.
711	280	238±2 Rip.
723 *	285	165±2 Rip.
737	290	238±2 Rip.
762	300	238±2 Rip.
787	310	238±2 Rip.
813	320	238±2 Rip.
838	330	238±2 Rip.
864	340	238±2 Rip.
889	350	238±2 Rip.
895 *	352	165±2 Rip.
914	360	238±2 Rip.
940	370	238±2 Rip.
965	380	238±2 Rip.
991	390	118±2 Rip.
1016	400	238±2 Rip.
1031 *	406	165±2 Rip.
1054	415	238±2 Rip.
1092	430	238±2 Rip.
1105	435	78±2 Rip.
1128 *	444	238±2 Rip.
1136 *	447	165±2 Rip.
1143	450	238±2 Rip.
1151 *	453	158±2 Rip.
1168	460	238±2 Rip.
1194	470	238±2 Rip.
1200	472	78±2 Rip.
1208 *	476	238±2 Rip.
1219	480	158±2 Rip.
1245	490	238±2 Rip.
1270	500	238±2 Rip.
1287 *	507	165±2 Rip.
1295	510	238±2 Rip.
1321	520	238±2 Rip.
1333	525	230±2 Rip.
1346	530	165±2 Rip.
1372	540	158±2 Rip.
1397	550	238±2 Rip.
1422	560	165±2 Rip.

PJ

L_b (mm)	L_b (1/10 inch)	Rip. / Wi.
1439 *	567	165±2 Rip.
1461	575	238±2 Rip.
1473	580	238±2 Rip.
1519 *	598	78±2 Rip.
1549	610	158±2 Rip.
1600	630	230±2 Rip.
1626	640	78±2 Rip.
1651	650	158±2 Rip.
1661 *	654	78±2 Rip.
1702	670	78±2 Rip.
1753	690	158±2 Rip.
1778	700	78±2 Rip.
1854	730	238±2 Rip.
1915 *	754	230±2 Rip.
1930	760	158±2 Rip.
1956	770	238±2 Rip.
1981 *	780	238±2 Rip.
2019	795	78±2 Rip.
2083	820	78±2 Rip.
2210	870	78±2 Rip.
2286	900	78±2 Rip.
2337	920	238±2 Rip.
2489	980	230±2 Rip.