CONTI®V MULTIRIB

Standard Performance

Keilrippenriemen für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen, DIN 7867

Eigenschaften

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +80 °C
- Besonders laufruhig
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

Courroies striées pour grands rapports de transmission, vitesses de courroie élevées, petits diamètres de poulie et galets tendeurs dorsaux, DIN 7867

Propriétés

- résiste à des températures entre -30 °C et +80 °C, selon l'application
- fonctionnement très silencieux
- résistante aux contreflexions / galets tendeurs dorsaux
- antistatique selon ISO 1813
- résistante à l'huile sous réserves
- résistante aux climats tropicaux
- résistante à la poussière

Multiple V-ribbed belts for high gear ratios, high belt speeds, small pulley diameters and back-tension rollers, DIN 7867

Properties

- Temperature range from -30 °C to +80 °C, depending on application
- Enhanced running smoothness
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Antistatic in accordance with ISO 1813
- Conditionally resistant to oil
- Suitable for tropical climates
- Dust-proof

V-riem voor grote overbrengverhoudingen, hoge riemsnelheden, kleine schijfdiameter en rugspanrol, DIN 7867

Eigenschappen

- Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -30 °C tot +80 °C
- Bijzonder stil
- Geschikt voor tegenbuiging/terugspanrollen
- Antistatisch volgens ISO 1813
- Beperkt oliebestendig
- Tropenbestendig
- Stofvrij





			PJ	PK	PL	PM
Rippenabstand | Rib pitch Distance entre les stries | Afstand tussen de ribben	s	mm	2,34	3,56	4,70	9,40
Riemenhöhe | Belt height Hauteur de la courroie | Riemhoogte	h	mm	3,8	4,8	7,5	14,5
Bezugslinien-Differenz | Reference line difference Différence des lignes de référence | Referentielijnen-Verschil	h_b	mm	1,2	1,5	3,0	4,0
Bezugslänge | Reference length Longueur de référence | Referentielengte	L_b	mm	Nennlänge | Nominal length Longueur nominale | Nominale lengte			
Wirklänge | Pitch length Longueur primitive | Werklengte	L_p	mm	L_b+8	L_b+10	L_b+19	L_b+25
Gewicht pro Rippe | Weight per rib Poids par strie | Gewicht per rib		kg/m	0,009	0,021	0,040	0,120

Abmessungsbezeichnung (Beispiel) | Size designation (example) | Désignation de la dimension (exemple) | Afmetingsomschrijving (voorbeeld)
6 PJ 1600 (UK: 630 J 6)

6	Anzahl der Rippen | Number of ribs | Nombre de stries | Aantal ribben
PJ / J	Profil | Profile | Section | Profiel
1600	1600 mm Bezugslänge | Reference length | Longueur de référence | Referentielengte
630	Bezugslänge in 1/10 inch | Reference length (tenths of an inch) | Longueur de référence en 1/10 de pouce | Referentielengte in 1/10 inch

Zwischenlängen und Mindestmengen sowie Profil PH auf Anfrage.
Intermediate lengths and minimum quantities as well as PH profile on request.
Longueurs intermédiaires et quantités minimales ainsi que profil PH sur demande.
Tussenlengten en minimale hoeveelheden en ook profiel PH op aanvraag.

L_b	Bezugslänge | Reference length | Longueur de référence | Referentielengte
Rip. / Wi.	Rippen pro Wickel | Ribs per sleeve | Nombre de stries par manchon | Ribben per wikkel
*	Auf Anfrage (s. S. 5) | On request (see page 5) | Sur demande (cf. page 5) | Op aanvraag (zie pag. 5)

PK

L_b (mm)	L_b (1/10 inch)	Rip. / Wi.
630	248	108±2 Rip.
635 *	250	148±2 Rip.
648 *	255	150±2 Rip.
698	275	148±2 Rip.
730	287	148±2 Rip.
755 *	297	148±2 Rip.
775	305	108±2 Rip.
800	315	108±2 Rip.
813	320	148±2 Rip.
830	327	148±2 Rip.
865 *	341	148±2 Rip.
870 *	343	108±2 Rip.
875 *	344	148±2 Rip.
885	348	148±2 Rip.
925	364	148±2 Rip.
950 *	374	108±2 Rip.
960	378	148±2 Rip.
970 *	382	108±2 Rip.
1010 *	398	148±2 Rip.
1015 *	400	108±2 Rip.
1035	407	148±2 Rip.
1050 *	413	148±2 Rip.
1060 *	417	108±2 Rip.
1070 *	421	148±2 Rip.
1080 *	425	148±2 Rip.
1132	446	148±2 Rip.
1145 *	451	108±2 Rip.
1165 *	459	148±2 Rip.
1200	472	108±2 Rip.
1207	475	148±2 Rip.
1215 *	478	108±2 Rip.
1230	484	108±2 Rip.
1246	491	148±2 Rip.
1275 *	502	148±2 Rip.
1280 *	504	148±2 Rip.
1298	511	148±2 Rip.
1300	512	108±2 Rip.
1314 *	517	50±2 Rip.
1335 *	526	108±2 Rip.
1357 *	534	148±2 Rip.
1385	545	108±2 Rip.
1400 *	551	148±2 Rip.
1420	559	148±2 Rip.
1450 *	571	148±2 Rip.
1460	575	148±2 Rip.
1475 *	581	108±2 Rip.
1481	583	148±2 Rip.
1490 *	587	108±2 Rip.
1521	599	148±2 Rip.

PK

L_b (mm)	L_b (1/10 inch)	Rip. / Wi.
1555	612	108±2 Rip.
1557	613	148±2 Rip.
1575 *	620	148±2 Rip.
1607 *	633	148±2 Rip.
1610 *	634	108±2 Rip.
1630	642	148±2 Rip.
1645 *	648	0±2 Rip.
1655 *	652	108±2 Rip.
1675 *	659	148±2 Rip.
1700	669	108±2 Rip.
1725	679	148±2 Rip.
1740 *	685	148±2 Rip.
1755 *	691	148±2 Rip.
1795 *	707	148±2 Rip.
1800	709	108±2 Rip.
1815	715	148±2 Rip.
1843 *	726	148±2 Rip.
1860 *	732	108±2 Rip.
1885	742	148±2 Rip.
1900 *	748	108±2 Rip.
1920 *	756	108±2 Rip.
1930 *	760	148±2 Rip.
1982	780	148±2 Rip.
2031	800	148±2 Rip.
2040 *	803	108±2 Rip.
2080 *	819	148±2 Rip.
2145 *	844	148±2 Rip.
2171 *	855	148±2 Rip.
2225 *	876	148±2 Rip.
2236	880	148±2 Rip.
2330 *	917	108±2 Rip.
2465 *	970	148±2 Rip.
2471 *	973	148±2 Rip.
2550	1004	148±2 Rip.