CONTI®V MULTIRIB

Standard Performance

Keilrippenriemen für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen, DIN 7867

Eigenschaften

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +80 °C
- Besonders laufruhig
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

Courroies striées pour grands rapports de transmission, vitesses de courroie élevées, petits diamètres de poulie et galets tendeurs dorsaux, DIN 7867

Propriétés

- résiste à des températures entre -30 °C et +80 °C, selon l'application
- fonctionnement très silencieux
- résistante aux contreflexions / galets tendeurs dorsaux
- antistatique selon ISO 1813
- résistante à l'huile sous réserves
- résistante aux climats tropicaux
- résistante à la poussière

Multiple V-ribbed belts for high gear ratios, high belt speeds, small pulley diameters and back-tension rollers, DIN 7867

Properties

- Temperature range from -30 °C to +80 °C, depending on application
- Enhanced running smoothness
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Antistatic in accordance with ISO 1813
- Conditionally resistant to oil
- Suitable for tropical climates
- Dust-proof

V-riem voor grote overbrengverhoudingen, hoge riemsnelheden, kleine schijfdiameter en rugspanrol, DIN 7867

Eigenschappen

- Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -30 °C tot +80 °C
- Bijzonder stil
- Geschikt voor tegenbuiging/terugspanrollen
- Antistatisch volgens ISO 1813
- Beperkt oliebestendig
- Tropenbestendig
- Stofvrij





			PJ	PK	PL	PM
Rippenabstand | Rib pitch Distance entre les stries | Afstand tussen de ribben	s	mm	2,34	3,56	4,70	9,40
Riemenhöhe | Belt height Hauteur de la courroie | Riemhoogte	h	mm	3,8	4,8	7,5	14,5
Bezugslinien-Differenz | Reference line difference Différence des lignes de référence | Referentielijnen-Verschil	h_b	mm	1,2	1,5	3,0	4,0
Bezugslänge | Reference length Longueur de référence | Referentielengte	L_b	mm	Nennlänge | Nominal length Longueur nominale | Nominale lengte			
Wirklänge | Pitch length Longueur primitive | Werklengte	L_p	mm	L_b+8	L_b+10	L_b+19	L_b+25
Gewicht pro Rippe | Weight per rib Poids par strie | Gewicht per rib		kg/m	0,009	0,021	0,040	0,120

Abmessungsbezeichnung (Beispiel) | Size designation (example) | Désignation de la dimension (exemple) | Afmetingsomschrijving (voorbeeld)
6 PJ 1600 (UK: 630 J 6)

6	Anzahl der Rippen | Number of ribs | Nombre de stries | Aantal ribben
PJ / J	Profil | Profile | Section | Profiel
1600	1600 mm Bezugslänge | Reference length | Longueur de référence | Referentielengte
630	Bezugslänge in 1/10 inch | Reference length (tenths of an inch) | Longueur de référence en 1/10 de pouce | Referentielengte in 1/10 inch

Zwischenlängen und Mindestmengen sowie Profil PH auf Anfrage.
Intermediate lengths and minimum quantities as well as PH profile on request.
Longueurs intermédiaires et quantités minimales ainsi que profil PH sur demande.
Tussenlengten en minimale hoeveelheden en ook profiel PH op aanvraag.

PL

L_b (mm)	L_b (1/10 inch)	Rip. / Wi.
927 *	365	82±2 Rip.
953	375	82±2 Rip.
991	390	82±2 Rip.
1041	410	82±2 Rip.
1074	423	82±2 Rip.
1080 *	425	82±2 Rip.
1149	452	82±2 Rip.
1168	460	82±2 Rip.
1194	470	118±2 Rip.
1219	480	82±2 Rip.
1270	500	118±2 Rip.
1295	510	82±2 Rip.
1321	520	82±2 Rip.
1333	525	82±2 Rip.
1346 *	530	82±2 Rip.
1372	540	118±2 Rip.
1397	550	118±2 Rip.
1422	560	118±2 Rip.
1435	565	82±2 Rip.
1473	580	82±2 Rip.
1499	590	118±2 Rip.
1562	615	118±2 Rip.
1613	635	82±2 Rip.
1651	650	82±2 Rip.
1664	655	82±2 Rip.
1715	675	118±2 Rip.
1765	695	118±2 Rip.
1803	710	82±2 Rip.
1841	725	82±2 Rip.
1943	765	82±2 Rip.
1956	770	80±2 Rip.
1981	780	82±2 Rip.
2019	795	118±2 Rip.
2070	815	82±2 Rip.
2095	825	118±2 Rip.
2134	840	82±2 Rip.
2195	864	82±2 Rip.
2235	880	82±2 Rip.
2324	915	80±2 Rip.
2362	930	82±2 Rip.
2477	975	82±2 Rip.
2515	990	82±2 Rip.
2565	1010	80±2 Rip.
2705	1065	82±2 Rip.
2743	1080	82±2 Rip.
2845	1120	82±2 Rip.

PL

L_b (mm)	L_b (1/10 inch)	Rip. / Wi.
2895	1140	82±2 Rip.
2921	1150	82±2 Rip.
2997	1180	80±2 Rip.
3085	1215	80±2 Rip.
3124	1230	80±2 Rip.
3289	1295	80±2 Rip.
3327	1310	80±2 Rip.
3492	1375	80±2 Rip.
3696	1455	80±2 Rip.
4051	1595	80±2 Rip.
4191	1650	80±2 Rip.
4318 *	1700	80±2 Rip.
4470	1760	80±2 Rip.
4622	1820	80±2 Rip.
5029	1980	80±2 Rip.
5200 *	2047	80±2 Rip.
5385	2120	80±2 Rip.
6096	2400	80±2 Rip.
7055 *	2778	80±2 Rip.