CONTI®V MULTIRIB

Standard Performance

Keilrippenriemen für große Übersetzungen, hohe Riemengeschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen, DIN 7867

Eigenschaften

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +80 °C
- Besonders laufruhig
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

Courroies striées pour grands rapports de transmission, vitesses de courroie élevées, petits diamètres de poulie et galets tendeurs dorsaux, DIN 7867

Propriétés

- résiste à des températures entre -30 °C et +80 °C, selon l'application
- fonctionnement très silencieux
- résistante aux contreflexions / galets tendeurs dorsaux
- antistatique selon ISO 1813
- résistante à l'huile sous réserves
- résistante aux climats tropicaux
- résistante à la poussière

Multiple V-ribbed belts for high gear ratios, high belt speeds, small pulley diameters and back-tension rollers, DIN 7867

Properties

- Temperature range from -30 °C to +80 °C, depending on application
- Enhanced running smoothness
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Antistatic in accordance with ISO 1813
- Conditionally resistant to oil
- Suitable for tropical climates
- Dust-proof

V-riem voor grote overbrengverhoudingen, hoge riemsnelheden, kleine schijfdiameter en rugspanrol, DIN 7867

Eigenschappen

- Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -30 °C tot +80 °C
- Bijzonder stil
- Geschikt voor tegenbuiging/terugspanrollen
- Antistatisch volgens ISO 1813
- Beperkt oliebestendig
- Tropenbestendig
- Stofvrij





			PJ	PK	PL	PM
Rippenabstand | Rib pitch Distance entre les stries | Afstand tussen de ribben	s	mm	2,34	3,56	4,70	9,40
Riemenhöhe | Belt height Hauteur de la courroie | Riemhoogte	h	mm	3,8	4,8	7,5	14,5
Bezugslinien-Differenz | Reference line difference Différence des lignes de référence | Referentielijnen-Verschil	h_b	mm	1,2	1,5	3,0	4,0
Bezugslänge | Reference length Longueur de référence | Referentielengte	L_b	mm	Nennlänge | Nominal length Longueur nominale | Nominale lengte			
Wirklänge | Pitch length Longueur primitive | Werklengte	L_p	mm	L_b+8	L_b+10	L_b+19	L_b+25
Gewicht pro Rippe | Weight per rib Poids par strie | Gewicht per rib		kg/m	0,009	0,021	0,040	0,120

Abmessungsbezeichnung (Beispiel) | Size designation (example) | Désignation de la dimension (exemple) | Afmetingsomschrijving (voorbeeld)
6 PJ 1600 (UK: 630 J 6)

6	Anzahl der Rippen | Number of ribs | Nombre de stries | Aantal ribben
PJ / J	Profil | Profile | Section | Profiel
1600	1600 mm Bezugslänge | Reference length | Longueur de référence | Referentielengte
630	Bezugslänge in 1/10 inch | Reference length (tenths of an inch) | Longueur de référence en 1/10 de pouce | Referentielengte in 1/10 inch

Zwischenlängen und Mindestmengen sowie Profil PH auf Anfrage.
Intermediate lengths and minimum quantities as well as PH profile on request.
Longueurs intermédiaires et quantités minimales ainsi que profil PH sur demande.
Tussenlengten en minimale hoeveelheden en ook profiel PH op aanvraag.

PM

L_b (mm)	L_b (1/10 inch)	Rip. / Wi.
2134 *	840	40±2 Rip.
2286	900	40±2 Rip.
2388	940	40±2 Rip.
2515	990	40±2 Rip.
2693	1060	40±2 Rip.
2832	1115	40±2 Rip.
2921	1150	40±2 Rip.
3010	1185	40±2 Rip.
3124	1230	40±2 Rip.
3327	1310	40±2 Rip.
3429 *	1350	40±2 Rip.
3531	1390	40±2 Rip.
3648 *	1436	33±2 Rip.
3734 *	1470	40±2 Rip.
3937 *	1550	40±2 Rip.
4089	1610	40±2 Rip.
4191 *	1650	40±2 Rip.
4470	1760	40±2 Rip.
4547 *	1790	40±2 Rip.
4648 *	1830	40±2 Rip.
5029	1980	40±2 Rip.
5410 *	2130	40±2 Rip.
5600 *	2205	40±2 Rip.
6121	2410	40±2 Rip.
6700 *	2638	40±2 Rip.
6883 *	2710	40±2 Rip.
7645 *	3010	40±2 Rip.
7813 *	3076	40±2 Rip.
8408 *	3310	40±2 Rip.
9169 *	3610	40±2 Rip.
9500 *	3740	40±2 Rip.
9931 *	3910	40±2 Rip.
10350 *	4075	34±2 Rip.
10693 *	4210	40±2 Rip.
11092 *	4367	40±2 Rip.
12217 *	4810	40±2 Rip.
13741 *	5410	40±2 Rip.
15266 *	6010	40±2 Rip.
16764 *	6600	40±2 Rip.